Systeem SF40 H-S-W

SUNFLEX

☐ Aanvraag ☐ Bestelling

Firmastempel:

Aanspreek partner: _____

Telefoon: _____

Offerte nummer: _____

Referentie: _____

Aantal stuks: _____

Openingsrichting: ☐ Binnen ☐ Buiten (gebruik Binnenaanzicht!)

Parkeer opstelling: ☐ Typ 1 ☐ Typ 2 ☐ Typ 3 ☐ Anders

Aantal vleugels: _____ links _____ rechts (Voor de duidelijkheid graag een schets toevoegen)

Maten: Breed: _____ mm (Totaal) Hoog: _____ mm (incl. Boven- en onderrail)

Kleur: ☐ RAL 7016 ☐ RAL 9006 ☐ RAL 9007 ☐ RAL 9016 ☐ E6-EV1 ☐ Anders: _____
☐ Vooranodisatie

Greephoogte: _____ (Greep hoogte aangeven vanaf onderzijde paneel profiel)

Glas: ☐ 8 mm ESG ☐ 10 mm ESG ☐ 12 mm ESG ☐ Anders: _____ (Duidelijk aangeven)

Bovenrails: ☐ Zonder afdekschalen ☐ met afdekschalen binnen ☐ met afdekschalen buiten

Sluiting in de vloer: ☐ Vloerbus ☐ Met verzonken rails (Hoogte incl. verzonken rails aangeven)
☐ Met verzonken vloerrail en verlaagbare vloerafdichting (Hoogte incl. verzonken rails aangeven)

Bediening: ☐ Zonder greep (Standaard) ☐ Espagnolet sluiting
☐ Edelstaalknop ☐ Volglas sluiting met L greep en PZ Bi & Bu te bedienen

Draaikiepdeur: ☐ zonder ☐ Geïntegreerde deur in vleugel-Nr.: _____
☐ Automatische deur sluiter, Stootgreep, 2 x Bijzetslot
☐ Rol slot met cilinder Bi/BU met Greep BI BU

(paneel nummering van links naar rechts)
graag openingsrichting aangeven op schets

Graag een schets aanleveren met een binnenaanzicht en/of opmerking erbij

Fax: +49 (0) 2762 / 9253-280