Systeem SF 75

SUNFLEX

☐ Aanvraag ☐ Bestelling

Firmastempel:

Aanspreek Partner: _____

Telefoon: _____

Offerte nummer: _____

Referentie: _____

Aantal stuks: _____

Openingsrichting: ☐ Binnen ☐ Buiten (gebruik Binnenaanzicht!)

Aantal vleugels: _____ links _____ rechts (Voor de duidelijkheid graag een schets toevoegen)

Maten: Breed: _____ mm (Totaal) Hoogte: _____ mm (incl. Boven- en onderrail)

Kleur: ☐ RAL 7016 ☐ RAL 9006 ☐ RAL 9007 ☐ RAL 9016 ☐ E6-EV1 ☐ Anders: _____
☐ Vooranodisatie

Kleur beslag: ☐ E6-EV1 poeder ☐ RAL 9011 mat ☐ RAL 9016 ☐ Anders: _____

Kleur greep: ☐ E6-EV1 poeder ☐ RAL 9011 mat ☐ RAL 9016 ☐ Anders: _____

Greephoogte: _____ (Greep hoogte aangeven vanaf onderzijde paneel profiel)

Glas:
☐ Standaard Isolatie glas 2 x 4 / 20 SZR Ug 1.1
☐ Zonder glas: voorbereid voor _____ mm
☐ Anders: _____ (Graag duidelijk aangeven)
☐ Triple beglazing

Rails onderzijde:
☐ Opbouw

Verzonken rails(Hoogte incl. rails onderzijde)

☐  ☐ ☐ 

☐ Met verzonken vloerrail en verlaagbare vloerafdichting (hoogte incl. diepte voor vloerrail)

Sluiting:
☐ Standaard (Espagnolet sluiting alleen van binnenuit bedienbaar)
☐ Espagnolet sluiting incl. cilinder (binnen en buiten)
☐ Loopdeurslot incl. cilinder, L greep B & B. Incl. 2x Paddenstoelkop sluiting
☐ loopdeurslot incl. cilinder, L greep BI & BU. Incl. 4 puntsluiting.
☐ Trekgreep voor buiten draaiende vouwpui
☐ Anders: _____

Extra zekerheid:
☐ Twin-Lock-sluiting (2x2 punts per twee panelen)
☐ WK2-Pakket

Graag een schets aanleveren met een binnenaanzicht en/of opmerking erbij