Systeem SF55 H-S-W

SUNFLEX

☐ Aanvraag ☐ Bestelling

Klantnummer: _____

Firmastempel:

Aanspreekpartner: _____

Telefoon: _____

Offerte nummer: _____

Referentie: _____

Aantal stuks: _____

Openingsrichting: ☐ Binnen ☐ Buiten (gebruik Binnenaanzicht!)

Parkeer opstelling: ☐ Typ 1 ☐ Typ 2 ☐ Typ 3 ☐ Anders

Aantal vleugels: _____ links _____ rechts (Voor de duidelijkheid graag een schets toevoegen)

Maten: Breed: _____ mm (Totaal) Hoogte: _____ mm (incl. Boven- en onderrail)

Kleur: ☐ RAL 7016 ☐ RAL 9006 ☐ RAL 9007 ☐ RAL 9016 ☐ E6-EV1 ☐ Anders: _____
☐ Vooranodisatie

Kleur greep: ☐ E6-EV1 poeder ☐ RAL 9011 mat ☐ RAL 9016 ☐ Anders: _____

Greephoogte: _____ (Greep hoogte aangeven vanaf onderzijde paneel profiel)

Glas:
☐ Standaard isolatie glas 2 x 4 / 20 SZR Ug 1.1
☐ Zonder glas: voorbereid voor _____ mm
☐ Anders: _____ (Graag duidelijk aangeven)

Rails bovenzijde: ☐ Zonder afdekschaal ☐ met afdekschaal binnen ☐ met afdekschaal buiten

Sluiting in de vloer: ☐ Vloerbus ☐ Met verzonken rails (Hoogte incl. verzonken rails aangeven)
☐ Met verzonken vloerrail en verlaagbare vloerafdichting (Hoogte incl. verzonken rails aangeven)

Bediening:
☐ Standaard (Espagnolet sluiting van binnenuit bedienbaar)
☐ Espagnolet met cilinder/sleutel (beide zijde bedienbaar)
☐ L greep/cilinder/sleutel/ BI & BU te bedienen incl. paddenstoel sluiting
☐ Anders: _____

Draaikiepdeur: ☐ zonder
☐ Geïntegreerde deur in vleugel-Nr.: _____
☐ Automatische deur sluiter, Stootgreep, 2 x Bijzetslot
☐ Rol slot met cilinder Bi/BU met Greep BI BU

(paneel nummering van links naar rechts)
graag openingsrichting aangeven op schets

Graag een schets aanleveren met een binnenaanzicht en/of opmerking erbij

Fax: +49 (0) 2762 / 9253-280