Systeem SF55e

SUNFLEX

☐ Aanvraag ☐ Bestelling

Klantnummer: _____

Firmastempel:

Aanspreekpartner: _____

Telefoon: _____

Offerte nummer: _____

Referentie: _____

Aantal stuks: _____

Openingsrichting: ☐ Binnen ☐ Buiten (gebruik Binnenaanzicht!)

Aantal vleugels: _____ links _____ rechts (Voor de duidelijkheid graag een schets toevoegen)

Maten: Breed: _____ mm (Totaal) Hoogte: _____ mm (ind. Boven- en onderrail)

Kleur: ☐ RAL 7016 ☐ RAL 9006 ☐ RAL 9007 ☐ RAL 9016 ☐ E6-EV1 ☐ Anders: _____
☐ Vooranodisatie

Kleur Beslag: ☐ E6-EV1 poeder ☐ RAL 9011 mat ☐ RAL 9016 ☐ Anders: _____

Kleur Greep: ☐ E6-EV1 poeder ☐ RAL 9011 mat ☐ RAL 9016 ☐ Anders: _____

Greephoogte: _____ (Greep hoogte aangeven vanaf onderzijde paneel profiel)

Glas:
☐ Standaard isolatie glas 2 x 4 / 20 SZR Ug 1.1
☐ Zonder glas: voorbereid voor _____ mm
☐ Anders: _____ (Graag duidelijk aangeven)

Rails onderzijde: ☐ Opbouw



Verzonken rails (Hoogte ind. rails onderzijde)

☐ 

☐ 

☐ 

☐

☐ 

Sluiting:
(alleen mogelijk met oneven aantal vleugels)

☐ Standaard (Espagnolet sluiting alleen van binnenuit bedienbaar)
☐ Espagnolet sluiting ind. cilinder (binnen en buiten)
☐ Trekgreep voor buiten draaiende vouwpui
☐ Anders: _____

Graag een schets aanleveren met een binnenaanzicht en/of opmerking erbij

Fax: +49 (0) 2762/9253-280 / E-Mail: info@sunflex.de